

## 珠海市2020年2月25-29日主要建材市场参考价

| 材料名称            | 型号、规格         | 单位             | 不含税<br>单价(元) | 税率(%) | 备注                         |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------|----------------------------|
| 圆钢 (HPB300)     | Φ6.5mm        | t              | 3796         | 13    |                            |
| 圆钢 (HPB300)     | Φ8-10mm       | t              | 3743         | 13    |                            |
| 盘螺Ⅲ级 (HRB400E)  | Φ8-10mm       | t              | 3804         | 13    |                            |
| 螺纹钢Ⅲ级(HRB400E)  | Φ10mm         | t              | 4178         | 13    |                            |
| 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400E) | Φ12-14mm      | t              | 4009         | 13    |                            |
| 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400E) | Φ16-25mm      | t              | 3898         | 13    |                            |
| 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400E) | Φ28-32mm      | t              | 4045         | 13    |                            |
| 螺纹钢Ⅲ级 (HRB400E) | Φ36-40mm      | t              | 4197         | 13    |                            |
| 河砂              | 中粗            | m <sup>3</sup> | 346          | 3     | 运距15公里，<br>运距增减每公里1.6元/立方。 |
| 河砂              | 细砂            | m <sup>3</sup> | 337          | 3     |                            |
| 海砂              | 中粗            | m <sup>3</sup> | 290          | 3     |                            |
| 碎石              | 5mm           | m <sup>3</sup> | 224          | 3     |                            |
| 碎石              | 10-30mm       | m <sup>3</sup> | 243          | 3     |                            |
| 碎石              | 20-40mm       | m <sup>3</sup> | 243          | 3     |                            |
| 石屑              | 回填 (废弃石料)     | m <sup>3</sup> | 110          | 3     |                            |
| 石屑              | 有级配要求的        | m <sup>3</sup> | 182          | 3     |                            |
| 蒸压加气混凝土砌块       | 5.0MPa        | m <sup>3</sup> | 428          | 13    |                            |
| 蒸压加气混凝土砌块       | 7.5MPa        | m <sup>3</sup> | 514          | 13    |                            |
| 蒸压加气混凝土高精砌块     | 5.0MPa        | m <sup>3</sup> | 488          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | M32.5(袋装)     | t              | 550          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | PC42.5(袋装)    | t              | 540          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | PO42.5 (袋装)   | t              | 615          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | PO42.5R (袋装)  | t              | 624          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | PO42.5(散装)    | t              | 611          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | PO42.5R(散装)   | t              | 620          | 13    |                            |
| 普通硅酸盐水泥 (国产)    | PO52.5 (袋装)   | t              | 645          | 13    |                            |
| 普通白水泥           | 32.5 (R) (袋装) | t              | 845          | 13    |                            |
| 膨胀水泥            | 32.5 (R) (袋装) | t              | 1126         | 13    |                            |
| 普通预拌混凝土         | C10           | m <sup>3</sup> | 599          | 3     |                            |
| 普通预拌混凝土         | C15           | m <sup>3</sup> | 610          | 3     |                            |
| 普通预拌混凝土         | C20           | m <sup>3</sup> | 621          | 3     |                            |
| 普通预拌混凝土         | C25           | m <sup>3</sup> | 630          | 3     |                            |

| 材料名称    | 型号、规格 | 单位             | 不含税<br>单价(元) | 税率(%) | 备注 |
|---------|-------|----------------|--------------|-------|----|
| 普通预拌混凝土 | C30   | m <sup>3</sup> | 641          | 3     |    |
| 普通预拌混凝土 | C35   | m <sup>3</sup> | 657          | 3     |    |
| 普通预拌混凝土 | C40   | m <sup>3</sup> | 672          | 3     |    |
| 普通预拌混凝土 | C45   | m <sup>3</sup> | 693          | 3     |    |
| 普通预拌混凝土 | C50   | m <sup>3</sup> | 714          | 3     |    |
| 普通预拌混凝土 | C55   | m <sup>3</sup> | 746          | 3     |    |
| 普通预拌混凝土 | C60   | m <sup>3</sup> | 788          | 3     |    |

备注：对于有各种特殊性能要求的预拌混凝土以上面各型号、规格的普通混凝土单价为基础另外增加价格，规则如下：

- 1、泵送混凝土单价按普通预拌混凝土单价乘系数1.03计算(适用于100米以内的高度)；
- 2、细石混凝土：（即05石）每立方单价增加19.6元；
- 3、防水混凝土P6-P8等级每立方单价增加10.3元，P10-P12等级每立方单价增加14.4元；
- 4、水下混凝土每立方单价增加19.6元；自密实混凝土每立方单价按同等级增加104元；
- 5、抗折混凝土F4.0等级每立方单价增加14.4元，F4.5等级每立方单价增加19.6元，F5.0等级每立方单价增加29.9元；
- 6、海工混凝土每立方单价在同等级基础上增加118.8元。
- 7、高性能混凝土每立方单价在普通混凝土价格基础上增加51.5元；
- 8、对于有综合性能要求的预拌混凝土，按以上规则其单价累计增加；
- 9、普通预拌混凝土价格：包括10公里内的运输费，超过10公里，每立方米混凝土增加2元/公里，不足1公里的按1公里计。

| 材料名称      | 性能指标                              | 强度等级 | 不含税<br>单价 | 税率(%) | t/m <sup>3</sup> 系数 |
|-----------|-----------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 干混砌筑砂浆    | 保水率≥88%                           | M5   | 452       | 13    | 1.65                |
|           |                                   | M7.5 | 457       | 13    |                     |
|           |                                   | M10  | 462       | 13    |                     |
|           |                                   | M15  | 467       | 13    |                     |
|           |                                   | M20  | 472       | 13    |                     |
| 干混抹灰砂浆    | 保水率≥88%<br>拉伸粘结强度<br>(14天)≥0.2Mpa | M5   | 462       | 13    | 1.65                |
|           |                                   | M10  | 467       | 13    |                     |
|           |                                   | M15  | 472       | 13    |                     |
|           |                                   | M20  | 472       | 13    |                     |
| 干混地面砂浆    | 保水率≥88%                           | M15  | 476       | 13    | 1.65                |
|           |                                   | M20  | 481       | 13    |                     |
|           |                                   | M25  | 486       | 13    |                     |
| 干混防水砂浆:P6 | 保水率≥88%<br>拉伸粘结强度(14天)≥0.2Mpa     | M10  | 504       | 13    | 1.60                |
|           |                                   | M15  | 509       | 13    |                     |
|           |                                   | M20  | 514       | 13    |                     |

| 材料名称       | 型号、规格                                                                                                                                                            | 单位   | 不含税<br>单价(元) | 税率(%) | 备注 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|----|
| 湿拌砌筑砂浆     | 保水率 $\geq 88\%$ ，凝<br>结时间 $\geq 8$ 小时，<br>适用 砌筑灰缝 $\geq$<br>5mm。                                                                                                 | M5   | 635          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M7.5 | 641          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M10  | 650          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M15  | 660          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M20  | 670          | 13    |    |
| 湿拌抹灰砂浆     | 湿拌抹灰砂浆 保水<br>率 $\geq 88\%$ 。凝结时<br>间 $\geq 8$ 小时 拉伸粘<br>结强度（14天）<br>M5: $\geq 0.15\text{Mpa}$ ，<br>>M5: $\geq 0.20\text{Mpa}$<br>。适用一次抹灰厚<br>度 $\geq 5\text{mm}$ | M5   | 639          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M10  | 657          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M15  | 668          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M20  | 677          | 13    |    |
| 湿拌地面砂浆     | 保水率 $\geq 88\%$ 。，<br>凝结时间 $\geq 4$ 小时<br>，适用地面普通找<br>平                                                                                                          | M10  | 611          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M15  | 668          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M20  | 677          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M25  | 689          | 13    |    |
| 湿拌防水砂浆：P6  | 抗渗压力（28天）<br>$\geq 0.6\text{Mpa}$ 保水率<br>$\geq 88\%$ 。凝结时间<br>$\geq 8$ 小时 拉伸粘结<br>强度（14天） $\geq$<br>0.2Mpa 适用于有<br>抗渗压力要求的工<br>程部位                               | M10  | 655          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M15  | 664          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M20  | 673          | 13    |    |
| 湿拌防水砂浆：P8  | 抗渗压力（28天）<br>$\geq 0.8\text{Mpa}$ 保水率<br>$\geq 88\%$ 。凝结时间<br>$\geq 8$ 小时 拉伸粘结<br>强度（14天） $\geq$<br>0.2Mpa 适用于有<br>抗渗压力要求的工<br>程部位                               | M10  | 659          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M15  | 667          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M20  | 676          | 13    |    |
| 湿拌防水砂浆：P10 | 抗渗压力（28天）<br>$\geq 1.0\text{Mpa}$ 保水率<br>$\geq 88\%$ 。凝结时间<br>$\geq 8$ 小时 拉伸粘结<br>强度（14天） $\geq$<br>0.2Mpa 适用于有<br>抗渗压力要求的工<br>程部位                               | M10  | 666          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M15  | 673          | 13    |    |
|            |                                                                                                                                                                  | M20  | 682          | 13    |    |

备注：干混砂浆计价单位：元/吨；湿拌砂浆计价单位：元/立方。

| 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 不含税<br>单价(元) | 税率(%) | 备注 |
|------|-------|----|--------------|-------|----|
|------|-------|----|--------------|-------|----|

说明：该材料价格信息仅作为疫情期间市场主体预判材料价格走势的参考，2月份材料价格信息以《珠海工程造价信息》期刊发布的为准。